

測定場所：スポーツランド生駒ホームストレート (47d b)

2025/9/14 気温/29°C 時刻/7:26

マフラーメーカー	5300rpm (5速)	4000 rpm	クラス
HOTLAP	8 9, 8	8 7, 6	HRCGROMCUPアドバンス
SMG	9 0, 1	8 7, 3	HRCGROMCUPルーキー
T-TECH	9 1, 3	9 2, 1	HRCGROMCUPルーキー
SMG	9 1, 6	9 0, 7	HRCGROMCUPアドバンス
テック2	9 2, 1	9 1, 6	HRCGROMCUPアドバンス
Grip	9 2, 5	9 2, 2	HRCGROMCUPアドバンス
モリワキ	9 3, 3	9 3, 0	HRCGROMCUPルーキー
T-TECH	9 3, 6	9 3, 2	HRCGROMCUPアドバンス
バトルファクトリ-	9 3, 6	9 1, 2	HRCGROMCUPルーキー
i-Factry	9 3, 7 (4速)	9 2, 3 (4速)	HRCGROMCUPアドバンス
バトルファクトリ-	9 4, 0	9 2, 4	HRCGROMCUPルーキー
モリワキ	9 4, 1	9 3, 5	HRCGROMCUPルーキー
モリワキ	9 4, 1	9 2, 3	HRCGROMCUPルーキー
モリワキ	9 4, 1	9 3, 1	HRCGROMCUPアドバンス
モリワキ	9 4, 2	9 3, 2	HRCGROMCUPアドバンス
T-TECH	9 5, 4	9 3, 5	HRCGROMCUPアドバンス
バトルファクトリ-	計測データなし	計測データなし	HRCGROMCUPルーキー
モリワキ	計測データなし	計測データなし	HRCGROMCUPルーキー
モリワキ	計測データなし	計測データなし	HRCGROMCUPルーキー
モリワキ	計測データなし	計測データなし	HRCGROMCUPルーキー

計測のためのマイクロフォンの位置は排気管後端から500mmで、かつ中心線から後45°で排気管と同じ高さとする。